


Tuyau PTFE lisse - 2 tresse inox



-60°C	95%
130°C	100%
150°C	80%
180°C	50%
200°C	30%
220°C	10%

Tuyau PTFE lisse - 2 tresse inox

Tube : PTFE (polytétrafluoréthylène)

Renforcement : 2 tresses inox 304 haute tenacité.

Utilisation : Circuits hydrauliques, air, eau, vapeur, peinture, solvants et un grand nombre de produits chimiques.

Températures : -70°C à +260°C

Air T° max: +70°C

Attention : Plus la température du fluide est importante, moins la pression de service du tuyau sera élevée (selon tableau)

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
018266	TI 2 6	1/4"	6,4mm	10,5mm	253 bars	759 bars	85mm	0.15
018267	TI 2 8	5/16"	8,1mm	12,6mm	237 bars	710 bars	130mm	0.241
012862	TI 2 10	3/8"	9,9mm	14,7mm	206 bars	621 bars	135mm	0.311
012863	TI 2 13	1/2"	13,0mm	18,1mm	189 bars	566 bars	165mm	0.411
018268	TI 2 16	5/8"	16,1mm	20,9mm	133 bars	414 bars	195mm	0.47
018270	TI 2 19	3/4"	19,3mm	25,6mm	126 bars	379 bars	225mm	0.551
018271	TI 2 25	1"	25,6mm	30,8mm	93 bars	280 bars	305mm	0.732