


Tuyau PTFE convolute - 1 tresse inox



-60°C	95%
130°C	100%
150°C	80%
180°C	50%
200°C	30%
220°C	10%

CONVOLUTIONS HELICOIDALES

Tube : PTFE (polytétrafluoréthylène) avec convolutions hélicoïdales

Renforcement : 1 tresse inox 304

Utilisation : Circuits hydrauliques, air, eau, vapeur, peinture, solvants et un grand nombre de produits chimiques.

Températures: -70°C à +260°C

Air T° max: +70°C

Attention : La pression de service indiqué ci-dessus dans le tableau est donnée pour un fluide à 20°.
La pression de service étant relative à la température du fluide véhiculé.
Se référer au tableau ci-dessus.

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
018281	TIC 6	1/4	6,4mm	9,9mm	172 bars	517 bars	18mm	0.14
062422	TIC 8	5/16"	8,1mm	12,9mm	138 bars	414 bars	20mm	0.16
012865	TIC 10	3/8"	9,9mm	14,5mm	138 bars	414 bars	20mm	0.152
012866	TIC 13	1/2"	13,0mm	19,2mm	103 bars	310 bars	25mm	0.253
012867	TIC 16	5/8"	16,1mm	24,0mm	83 bars	248 bars	51mm	0.304
012868	TIC 19	3/4"	19,3mm	27,0mm	69 bars	207 bars	64mm	0.374
012869	TIC 25	1"	25,6mm	36,1mm	46 bars	138 bars	89mm	0.543
012870	TIC 32	1"1/4	32,2mm	41,3mm	34 bars	103 bars	125mm	0.635
012871	TIC 38	1"1/2	38,4mm	49,0mm	30 bars	90 bars	152mm	0.84
018285	TIC 50	2"	51,4mm	62,3mm	23 bars	69 bars	200mm	1