

Tuyau 350LE



Tuyau 350LE

Tube : EPDM blanc, qualité alimentaire

Renforcement : Nappes textiles haute ténacité

Couverture : EPDM bleu - résistant à la chaleur, à l'abrasion et à l'ozone

Utilisation : Refoulement de vapeur saturée et eau chaude pour applications industrielles diverses.
Spécialement conçu pour l'industrie alimentaire et laitière

Températures : Vapeur : -40°C / +165°C, Eau chaude : -40°C / +120°C

Press de serv vapeur : 6b, eau chaude : 15b

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 61M								
027072	350LE 13X23 61M	1/2	13mm	23mm	6/15 bars	60 bars		0.3
027073	350LE 19X31 61M	3/4	19mm	31mm	6/15 bars	60 bars		0.5
027074	350LE 25X37 61M	1"	25mm	37mm	6/15 bars	60 bars		0.7
128153	350LE 16X26 61M	5/8	16mm	26mm	6/15 bars	60 bars		0.43
128159	350LE 32X46 61M	1"1/4	32mm	46mm	6 bars	60 bars		0.93
128161	350LE 38X52 61M	1"1/2	38mm	52mm	6/15 bars	60 bars		1.09
128163	350LE 51X67 61M	2"	51mm	67mm	6/15 bars	60 bars		1.66
A LA COUPE								
036227	350LE 19X31	3/4"	19mm	31mm	6/15 bars	60 bars		0.5
036228	350LE 25X37	1"	25mm	37mm	6/15 bars	60 bars		0.7