

Serpentins polyuréthane



Serpentins polyuréthane

(Version équipé nue ou équipé male Tournant BSPT 1/4)

Dureté : 98 ShA / 52 ShD

Température : -30°C à +80°C

Matière : Polyurethane type PU

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
10M								
082016	SPIRALE PU 4X6X10M NU	4X6mm	32mm	10 bars	10			0.205
082019	SPIRALE PU 5X8X10M NU	5X8mm	40mm	10 bars	10			0.366
082020	SPIRALE PU 6,5X10X10M NU	6.5X10mm	46mm	10 bars	10			0.598
7.5M								
082018	SPIRALE PU 4X6X7,5M NU	4X6mm	32mm	10 bars	7.5			0.151
082022	SPIRALE PU 6,5X10X7,5M NU	6.5X10mm	46mm	10 bars	7.5			0.341
5M								
082017	SPIRALE PU 4X6X5M NU	4X6mm	32mm	10 bars	5			0.098
055768	SPIRALE PU 5X8X5M NU	5X8mm	40mm	10 bars	5			0.188
082021	SPIRALE PU 6,5X10X5M NU	6.5X10mm	46mm	10 bars	5			0.273