

SPIR PVC



SPIR PVC

Construction : PVC

Renforcement : Spirale PVC rigide antichoc

Utilisation : Aération - Ventilation, dépoussiérage non abrasif. Ecoulement de liquide sans pression

Températures : 0°/+60°

Tarif au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Epaisseur	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Aspiration	Poids
COURONNE 25M									
037716	SPIR PVC 20 25M		20mm	0,75mm			60mm	5bars	0.125
037717	SPIR PVC 25 25M	1"	25mm	0,75mm			60mm	5bars	0.15
037718	SPIR PVC 30 25M		30mm	0,8mm			80mm	5bars	0.19
037719	SPIR PVC 32 25M	1"1/4	32mm	0,8mm			80mm	4,5bars	0.205
037720	SPIR PVC 35 25M		35mm	0,8mm			90mm	4,5bars	0.235
037721	SPIR PVC 40 25M		40mm	0,85mm			100mm	4bars	0.29
037722	SPIR PVC 45 25M		45mm	0,85mm			120mm	4bars	0.36
036114	SPIR PVC 50 25M	2"	50,8mm	0,85mm			120mm	4bars	0.44
037723	SPIR PVC 60 25M		60mm	0,85mm			140mm	4bars	0.5
037724	SPIR PVC 63 25M	2"1/2	63mm	0,9mm			150mm	4bars	0.535
037725	SPIR PVC 70 25M		70mm	0,9mm			170mm	4bars	0.59
037726	SPIR PVC 75 25M	3"	76mm	0,9mm			190mm	4bars	0.64
037727	SPIR PVC 80 25M		80mm	0,95mm			230mm	4bars	0.74
037728	SPIR PVC 90 25M		90mm	0,95mm			260mm	4bars	0.85
037729	SPIR PVC 100 25M	4"	102mm	1mm			280mm	4bars	0.97
037730	SPIR PVC 110 25M		110mm	1mm			300mm	4bars	1.05
037731	SPIR PVC 120 25M		120mm	1mm			320mm	4bars	1.15
037732	SPIR PVC 125 25M	5"	127mm	1mm			330mm	4bars	0.124
037733	SPIR PVC 140 25M		140mm	1,1mm			360mm	3,5bars	1.44
037734	SPIR PVC 150 25M	6"	152mm	1,1mm			360mm	3,5bars	0.17
037735	SPIR PVC 160 25M		160mm	1,15mm			400mm	3,5bars	1.9
COURONNE 15M									
037736	SPIR PVC 180 15M		180mm	1,15mm			580mm	3bars	2.2
037737	SPIR PVC 200 15M		203mm	1,2mm			760mm	2,5bars	2.6